

Dim. Ø (mm)	SN class	E-module MPa	Min medium wall e (mm)	Weight / meter [kg/m]	Max liner length	Inner Ø liner at start (mm)	Min outer Ø liner (mm)	Max outer Ø liner (mm)	Bend/packer size		Inpipe standard		Inpipe inst. prepared		Installation prepared
									min	max	Bend / packer	Light train legs	Bend / packer	Light train legs	
150	SN7	10500	3,0	3,0	60 (150)	124	142	150	82	94	---	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	<input checked="" type="checkbox"/>
200	SN5	10500	3,5	4,2	150 (200)	167	199	200	110	137	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	<input checked="" type="checkbox"/>
225	SN5	11000	3,9	5,1	160 (250)	193	224	225	127	163	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	<input checked="" type="checkbox"/>
230	SN5	11000	4,0	5,3	160 (250)	193	224	230	127	163	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	<input checked="" type="checkbox"/>
250	SN5	11250	4,3	6,4	160 (250)	215	238	250	142	185	Grön Ø168	Grön Ø148	Röd Ø214	Röd Ø188	<input checked="" type="checkbox"/>
300	SN5	12000	5,1	9,0	160 (250)	259	299	300	171	229	Röd Ø214	Röd Ø188	Svart Ø264	Svart Ø239	<input checked="" type="checkbox"/>
350	SN5	12000	5,9	12,0	140 (150)	303	340	350	200	273	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	<input checked="" type="checkbox"/>
375	SN5	12500	6,3	14,4	160 (170)	324	367	375	214	294	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	<input checked="" type="checkbox"/>
380	SN5	12500	6,3	14,4	160 (170)	324	367	380	214	294	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	<input checked="" type="checkbox"/>
400	SN5	12500	6,7	15,5	160 (170)	347	388	400	229	317	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	<input checked="" type="checkbox"/>
450	SN5	13000	7,5	18,7	120 (150)	384	437	450	253	354	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	<input checked="" type="checkbox"/>
500	SN5	13500	8,2	23,0	150 (170)	412	469	500	272	382	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	<input checked="" type="checkbox"/>

Ø 150 to Ø500, SN1 to SN5 can be ordered as Inpipe Freelineer.

Dim. Ø (mm)	SN klass	E-modul MPa	Min medel godstj. e (mm)	Vikt / meter [kg/m]	Max liner längd	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter Ø liner (mm)	Max ytter Ø liner (mm)	Stos / krök storlek		Inpipe standard		Inpipe installations förberedd		Installations-förberedd
									min	max	Krök	Ljustågsben	Stos / Krök	ljustågsben	
225	SN3	10500	3,4	5,0	160 (250)	157	187	225	104	127	Gul Ø137	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	✓
230	SN3	10500	3,5	5,0	160 (250)	157	189	230	104	127	Gul Ø137	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	✓
250	SN1	10500	3,0	5,4	160 (250)	185	221	250	122	155	Grön Ø168	Grön Ø148	Grön Ø168	Grön Ø148	✓
300	SN1	10500	3,2	5,7	160 (250)	206	245	300	136	176	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	✓
350	SN1	11000	3,6	8,0	140 (150)	248	294	350	164	218	Röd Ø214	Röd Ø188	Röd Ø214	Röd Ø188	✓
400	SN1	11250	4,1	10,0	160 (170)	298	348	400	197	268	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	✓
450	SN1	11500	4,6	13,1	120 (150)	320	377	450	211	290	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	✓
500	SN1	12000	5,2	14,6	150 (170)	386	446	500	255	356	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	✓

Ø 150 till Ø500 SN1 till SN5 kan beställas som Inpipe Freelineer.

Dim. Ø (mm)	SN klass	E-modul MPa	Min medel godstj. e (mm)	Vikt / meter [kg/m]	Max liner längd	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter Ø liner (mm)	Max ytter Ø liner (mm)	Stos / krök storlek		Inpipe standard		Inpipe installations förberedd		Installations-förberedd
									min	max	Krök	Ljustågsben	Stos / Krök	ljustågsben	
225	SN3	10500	3,4	5,0	160 (250)	157	187	225	104	127	Gul Ø137	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	✓
230	SN3	10500	3,5	5,0	160 (250)	157	189	230	104	127	Gul Ø137	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	✓
250	SN2	10500	3,3	5,4	160 (250)	185	221	250	122	155	Grön Ø168	Grön Ø148	Grön Ø168	Grön Ø148	✓
300	SN2	11000	3,9	7,0	160 (250)	206	245	300	136	176	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	✓
350	SN2	11250	4,5	9,4	140 (150)	248	294	350	164	218	Röd Ø214	Röd Ø188	Röd Ø214	Röd Ø188	✓
400	SN2	11500	5,0	11,7	160 (170)	298	348	400	197	268	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	✓
450	SN2	12000	5,6	14,6	120 (150)	320	377	450	211	290	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	✓
500	SN2	12500	6,2	17,5	150 (170)	386	446	500	255	356	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	✓

Ø 150 till Ø500 SN1 till SN5 kan beställas som Inpipe Freelineer.

Dim. Ø (mm)	SN klass	E-modul MPa	Min medel godstj. e (mm)	Vikt / meter [kg/m]	Max liner längd	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter Ø liner (mm)	Max ytter Ø liner (mm)	Stos / krök storlek		Inpipe standard		Inpipe installations förberedd		Installations-förberedd
									min	max	Krök	Ljustågsben	Stos / Krök	ljustågsben	
225	SN3	10500	3,4	5,0	160 (250)	157	187	225	104	127	Gul Ø137	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	✓
230	SN3	10500	3,5	5,0	160 (250)	157	189	230	104	127	Gul Ø137	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	✓
250	SN3	11000	3,7	5,4	160 (250)	185	221	250	122	155	Grön Ø168	Grön Ø148	Grön Ø168	Grön Ø148	✓
300	SN3	11250	4,4	7,8	160 (250)	206	245	300	136	176	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	✓
350	SN3	12000	5,1	10,4	140 (150)	248	294	350	164	218	Röd Ø214	Röd Ø188	Röd Ø214	Röd Ø188	✓
400	SN3	12000	5,7	13,0	160 (170)	298	348	400	197	268	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	✓
450	SN3	12500	6,4	16,0	120 (150)	320	377	450	211	290	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	✓
500	SN3	13000	7,1	20,0	150 (170)	386	446	500	255	356	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	✓

Ø 150 till Ø500 SN1 till SN5 kan beställas som Inpipe Freelineer.

Dim. (mm)	klass	MPa	Min medel e (mm)	Vikt / [kg/m]	Max längd	Inner Ø start (mm)	Min ytter (mm)	Max ytter (mm)	Stos / krök		Inpipe		Inpipe		förberedd
									min	max	Krök	Ljustågsben	Stos / Krök	ljustågsben	
225	SN3	10500	3,4	5,0	160 (250)	157	187	225	104	127	Gul ø137	Gul ø125	Gul ø137	Gul ø125	<input checked="" type="checkbox"/>
230	SN5	11000	4,0	5,3	160 (250)	157	189	230	104	127	Gul ø137	Gul ø125	Gul ø137	Gul ø125	<input checked="" type="checkbox"/>
250	SN4	11250	4,1	6,1	160 (250)	185	221	250	122	155	Grön ø168	Grön ø148	Grön ø168	Grön ø148	<input checked="" type="checkbox"/>
300	SN4	11500	4,8	8,5	160 (250)	206	245	300	136	176	Grön ø168	Grön ø148	Blå ø203	Blå ø171	<input checked="" type="checkbox"/>
350	SN4	12000	5,5	11,5	140 (150)	248	294	350	164	218	Röd ø214	Röd ø188	Röd ø214	Röd ø188	<input checked="" type="checkbox"/>
400	SN4	12500	6,2	14,3	160 (170)	298	348	400	197	268	Svart ø264	Svart ø239	Svart ø264	Svart ø239	<input checked="" type="checkbox"/>
450	SN4	12500	7,0	17,4	120 (150)	320	377	450	211	290	Svart ø264	Svart ø239	Svart ø264	Svart ø239	<input checked="" type="checkbox"/>
500	SN4	13300	7,6	21,6	150 (170)	386	446	500	255	356	Grå ø338	Svart ø239	Grå ø338	Svart ø239	<input checked="" type="checkbox"/>

ø 150 till ø500 SN1 till SN5 kan beställas som Inpipe Freelineer.

Dim. Ø (mm)	SN klass	E-modul MPa	Min medel godstj. e (mm)	Vikt / meter [kg/m]	Max liner längd	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter Ø liner (mm)	Max ytter Ø liner (mm)	Stos / krök storlek		Inpipe standard		Inpipe installations förberedd		Installations- förberedd
									min	max	Krök	Ljustågsben	Stos / Krök	ljustågsben	
225	SN3	10500	3,4	5,0	160 (250)	157	187	225	104	127	Gul ø137	Gul ø125	Gul ø137	Gul ø125	<input checked="" type="checkbox"/>
230	SN5	11000	4,0	5,3	160 (250)	157	189	230	104	127	Gul ø137	Gul ø125	Gul ø137	Gul ø125	<input checked="" type="checkbox"/>
250	SN5	11250	4,3	6,4	160 (250)	185	221	250	122	155	Grön ø168	Grön ø148	Grön ø168	Grön ø148	<input checked="" type="checkbox"/>
300	SN5	12000	5,1	9,0	160 (250)	206	245	300	136	176	Grön ø168	Grön ø148	Blå ø203	Blå ø171	<input checked="" type="checkbox"/>
350	SN5	12000	5,9	12,0	140 (150)	248	294	350	164	218	Röd ø214	Röd ø188	Röd ø214	Röd ø188	<input checked="" type="checkbox"/>
400	SN5	12500	6,7	15,5	160 (170)	298	348	400	197	268	Svart ø264	Svart ø239	Svart ø264	Svart ø239	<input checked="" type="checkbox"/>
450	SN5	13300	7,5	18,7	120 (150)	320	377	450	211	290	Svart ø264	Svart ø239	Svart ø264	Svart ø239	<input checked="" type="checkbox"/>
500	SN5	13500	8,2	23,0	150 (170)	386	446	500	255	356	Grå ø338	Svart ø239	Grå ø338	Svart ø239	<input checked="" type="checkbox"/>

ø 150 till ø500 SN1 till SN5 kan beställas som Inpipe Freelineer.