

Dim. Ø (mm)	SN class	E-module MPa	Min medium wall e (mm)	Weight / meter [kg/m]	Max liner length	Inner Ø liner at start (mm)	Min outer Ø liner (mm)	Max outer Ø liner (mm)	Bend/packer size		Inpipe standard		Inpipe inst. prepared		Installation prepared	Integrated Sliding- / protection foil
									min	max	Bend / packer	Light train legs	Bend / packer	Light train legs		
225	SN3	10500	3,4	5,0	245	166	189	225	110	136	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
230	SN3	10500	3,5	5,0	210	166	189	230	110	136	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
250	SN1	10500	3,0	5,4	220	200	217	250	132	170	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
300	SN1	10500	3,2	5,7	245	207	244	300	137	177	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
350	SN1	11000	3,6	8,0	150	265	294	350	175	235	Röd Ø214	Röd Ø188	Röd Ø214	Röd Ø188	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
400	SN1	11250	4,1	10,0	170	315	347	400	208	285	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
450	SN1	11500	4,6	13,1	170	345	382	450	228	315	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	NA	NA
500	SN1	12000	5,2	14,6	140	405	446	500	267	375	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	NA	NA
600	SN1	12000	6,0	20,7	200	435	481	600	287	405		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA
700	SN1	12500	6,9	28,5	120	540	595	700	356	510		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA
800	SN1	13300	7,7	35,6	100	556	679	800	367	526		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA
900	SN1	13500	8,9	46,0	100	660	755	900	436	630		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA
1000	SN1	14500	9,3	52,2	90	667	809	1000	440	637		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA
1300	SN1	17000	11,5	98,3	70	860	1300	1300	568	830		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA
1600	SN0,53	17000	11,5		70	1037	1600	1600	684	1007		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA
1800	SN0,37	17000	11,5		70	1037	1800	1800	684	1007		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA

Ø 150 till Ø500 SN1 till SN5 kan beställas som Inpipe Freelineer.

* Ventilhållare färdigmonterad från fabrik.

Dim. Ø (mm)	SN class	E-module MPa	Min medium wall e (mm)	Weight / meter [kg/m]	Max liner length	Inner Ø liner at start (mm)	Min outer Ø liner (mm)	Max outer Ø liner (mm)	Bend/packer size		Inpipe standard		Inpipe inst. prepared		Installation prepared	Integrated Sliding- / protection foil
									min	max	Bend / packer	Light train legs	Bend / packer	Light train legs		
225	SN3	10500	3,4	5,0	245	166	189	225	110	136	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
230	SN3	10500	3,5	5,0	210	166	189	230	110	136	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
250	SN2	10500	3,3	5,4	220	200	218	250	132	170	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
300	SN2	11000	3,9	7,0	245	207	244	300	137	177	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
350	SN2	11250	4,5	9,4	150	265	294	350	175	235	Röd Ø214	Röd Ø188	Röd Ø214	Röd Ø188	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
400	SN2	11500	5,0	11,7	170	315	347	400	208	285	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
450	SN2	12000	5,6	14,6	170	345	382	450	228	315	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	NA	NA
500	SN2	12500	6,2	17,5	140	405	446	500	267	375	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	NA	NA
600	SN2	13000	7,3	25,0	200	435	481	600	287	405		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA
700	SN2	13500	8,5	33,0	120	540	595	700	356	510		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA
800	SN2	14500	9,4	41,8	100	556	679	800	367	526		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA
900	SN2	16000	10,4	51,0	100	660	755	900	436	630		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA
1000	SN2	17000	11,2	61,5	90	667	809	1000	440	637		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA

Ø 150 till Ø500 SN1 till SN5 kan beställas som Inpipe Freelineer.

* Ventilhållare färdigmonterad från fabrik.

Dim. Ø (mm)	SN class	E-module MPa	Min medium wall e (mm)	Weight / meter [kg/m]	Max liner length	Inner Ø liner at start (mm)	Min outer Ø liner (mm)	Max outer Ø liner (mm)	Bend/packer size		Inpipe standard		Inpipe inst. prepared		Installation prepared	Integrated Sliding- / protection foil
									min	max	Bend / packer	Light train legs	Bend / packer	Light train legs		
225	SN3	10500	3,4	5,0	245	166	189	225	110	136	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
230	SN3	10500	3,5	5,0	210	166	189	230	110	136	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
250	SN3	11000	3,7	5,4	220	200	219	250	132	170	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
300	SN3	11250	4,4	7,8	245	207	244	300	137	177	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
350	SN3	12000	5,1	10,4	150	265	294	350	175	235	Röd Ø214	Röd Ø188	Röd Ø214	Röd Ø188	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
400	SN3	12000	5,7	13,0	170	315	347	400	208	285	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
450	SN3	12500	6,4	16,0	170	345	382	450	228	315	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	NA	NA
500	SN3	13000	7,1	20,0	140	405	446	500	267	375	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	NA	NA
600	SN3	13500	8,3	27,8	200	435	481	600	287	405		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA
700	SN3	14500	9,4	37,0	120	540	595	700	356	510		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA
800	SN3	#####	10,4	47,3	100	556	679	800	367	526		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA

Ø 150 till Ø500 SN1 till SN5 kan beställas som Inpipe Freelineer.

* Ventilhållare färdigmonterad från fabrik.

Dim. Ø (mm)	SN class	E-module MPa	Min medium wall e (mm)	Weight / meter [kg/m]	Max liner length	Inner Ø liner at start (mm)	Min outer Ø liner (mm)	Max outer Ø liner (mm)	Bend/packer size		Inpipe standard		Inpipe inst. prepared		Installation prepared	Integrated Sliding- / protection foil
									min	max	Bend / packer	Light train legs	Bend / packer	Light train legs		
225	SN3	10500	3,4	5,0	245	166	189	225	110	136	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	✓	✓
230	SN5	11000	4,0	5,3	210	166	189	230	110	136	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	✓	✓
250	SN4	11250	4,1	6,1	220	200	220	250	132	170	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	✓	✓
300	SN4	11500	4,8	8,5	245	207	244	300	137	177	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	✓	✓
350	SN4	12000	5,5	11,5	150	265	294	350	175	235	Röd Ø214	Röd Ø188	Röd Ø214	Röd Ø188	✓	✓
400	SN4	12500	6,2	14,3	170	315	347	400	208	285	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	✓	✓
450	SN4	12500	7,0	17,4	170	345	382	450	228	315	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	NA	NA
500	SN4	13300	7,6	21,6	140	405	446	500	267	375	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	NA	NA
600	SN4	14500	9,0	30,2	200	435	481	600	287	405		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA
700	SN4	14500	10,1	39,6	120	540	595	700	356	510		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA
800	SN4	17000	11,3	50,5	100	556	690	800	367	526		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA

Ø 150 till Ø500 SN1 till SN5 kan beställas som Inpipe Freelineer.

* Ventilhållare färdigmonterad från fabrik.

Dim. Ø (mm)	SN class	E-module MPa	Min medium wall e (mm)	Weight / meter [kg/m]	Max liner length	Inner Ø liner at start (mm)	Min outer Ø liner (mm)	Max outer Ø liner (mm)	Bend/packer size		Inpipe standard		Inpipe inst. prepared		Installation prepared	Integrated Sliding- / protection foil
									min	max	Bend / packer	Light train legs	Bend / packer	Light train legs		
225	SN3	11000	3,8	5,0	245	166	189	225	110	136	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	✓	✓
230	SN5	11000	4,0	5,3	210	166	189	230	110	136	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	✓	✓
250	SN5	11250	4,3	6,4	220	200	221	250	132	170	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	✓	✓
300	SN5	12000	5,1	9,0	245	207	244	300	137	177	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	✓	✓
350	SN5	12000	5,9	12,0	150	265	294	350	175	235	Röd Ø214	Röd Ø188	Röd Ø214	Röd Ø188	✓	✓
400	SN5	12500	6,7	15,5	170	315	347	400	208	285	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	✓	✓
450	SN5	13300	7,5	18,7	170	345	382	450	228	315	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	NA	NA
500	SN5	13500	8,2	23,0	140	405	446	500	267	375	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	NA	NA
600	SN5	14500	9,5	32,4	200	435	481	600	287	405		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA
700	SN5	16000	10,8	41,9	120	540	595	700	356	510		Svart Ø239		Svart Ø239	NA	NA

Ø 150 till Ø500 SN1 till SN5 kan beställas som Inpipe Freelineer.

* Ventilhållare färdigmonterad från fabrik.