INPIPE

INPIPE FLEXLINER INVRÄNGNING

PRODUKTDATA
REV. 2026-2

Tack för att du väljer Inpipe Liner

I denna tabell har vi sammanställt beräknings- och installationsinformation nödvändig för dig som installatör/beställare. Här nedan följer en förklaring på hur du ska tolka informationen i fälten.

Dim. Ø (mm)	**Benämning på liner.**
SN-Klass	**SN-Klass korttid.**
E-module MPa	**Karaktäristisk E-modul.**
Minsta medelgods-tjocklek e (mm)	**Karaktäristisk medelgodstjocklek på liner.**
Vikt / meter (kg/m)	**Vikt på liner per meter.**
Max linerlängd	**Max tillverkningsbar längd på PIP liner.**
Inner Ø liner vid start (mm)	**Linerstorlek från start. För val av rätt storlek på krök/stos till liner som ej är installationsförberedd.**
Min ytter Ø ytter (mm)	**Minsta ytterdiameter som liner måste ha efter installation för att undvika rillor på rörets inner-vägg**
Max ytter-diameter liner	**Max ytterdiameter på installerad liner.** Överträder man detta mått så påverkas SN-klass och dimension
Stos/krök storlekar	**Min och max storlekar**
Inpipe krök och ljustågs-ben	**Vid användning av Inpipe installationsutrustning rekomenderad stos och krök**
Installations förberedd (mm)	**Vid installationsförberedelse anpassas linerns ände för enkel montering på Inpipe krök/stos samt förses med ventilhållare på mottagarsida.**

För övriga installationskriterier, se gällande Inpipe Installationsmanual.
Om du har frågor så är du välkommen att kontakta Inpipe.

INPIPE

INPIPE FLEXLINER INVRÄNGNING

PRODUKTDATA
REV. 2026-2

Dim. Ø (mm)	SN-Klass	E-modul Mpa	Minsta medel-godstjocklek e (mm)	Vikt/meter (kg/meter)	Max liner längd i meter *	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter Ø liner (mm)	Max ytter Ø liner (mm)	Stos/krök storlek min	Stos/krök storlek max	Inpipe standard stos/krök	Inpipe standard ljustågsben	Inpipe Installa-tions förberedd stos/krök	Inpipe Installa-tions förberedd ljustågsben	Installations-förberedd
225	SN3	10500	3,4	5,0	160 (250)	157	187	225	104	127	Gul Ø137	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja
230	SN3	10500	3,5	5,0	160 (250)	157	189	230	104	127	Gul Ø137	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja
250	SN1	10500	3,0	5,4	160 (250)	185	221	250	122	155	Grön Ø168	Grön Ø148	Grön Ø168	Grön Ø148	Ja
300	SN1	10500	3,2	5,7	160 (250)	206	245	300	136	176	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja
350	SN1	11000	3,6	8	140 (150)	248	294	350	164	218	Röd Ø214	Röd Ø188	Röd Ø214	Röd Ø188	Ja
400	SN1	11250	4,1	10,0	160 (170)	298	348	400	197	268	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
450	SN1	11500	4,6	13,1	120 (150)	320	377	450	211	290	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	NA
500	SN1	12000	5,2	14,6	150 (170)	386	446	500	255	356	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	NA

* Mått anger maximal längd för invrängning. Mått inom parantes anger maximal tillverkad längd.

Dim. Ø (mm)	SN-Klass	E-modul Mpa	Minsta medel-godstjocklek e (mm)	Vikt/meter (kg/meter)	Max liner längd i meter *	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter Ø liner (mm)	Max ytter Ø liner (mm)	Stos/krök storlek min	Stos/krök storlek max	Inpipe standard stos/krök	Inpipe standard ljustågsben	Inpipe Installa-tions förberedd stos/krök	Inpipe Installa-tions förberedd ljustågsben	Installations-förberedd
225	SN3	10500	3,4	5,0	160 (250)	157	187	225	104	127	Gul Ø137	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja
230	SN3	10500	3,5	5,0	160 (250)	157	189	230	104	127	Gul Ø137	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja
250	SN2	10500	3,3	5,4	160 (250)	185	221	250	122	155	Grön Ø168	Grön Ø148	Grön Ø168	Grön Ø148	Ja
300	SN2	10500	3,9	7,0	160 (250)	206	245	300	136	176	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja
350	SN2	11250	4,5	9,4	140 (150)	248	294	350	164	218	Röd Ø214	Röd Ø188	Röd Ø214	Röd Ø188	Ja
400	SN2	11500	5,0	11,7	160 (170)	298	348	400	197	268	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
450	SN2	12000	5,6	14,6	120 (150)	320	377	450	211	290	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	NA
500	SN2	12500	6,2	17,5	150 (170)	386	446	500	255	356	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	NA

* Mått anger maximal längd för invrängning. Mått inom parantes anger maximal tillverkad längd.

INPIPE

INPIPE FLEXLINER INVRÄNGNING

PRODUKTDATA
REV. 2026-2

Dim. Ø (mm)	SN-Klass	E-modul Mpa	Minsta medel-godstjocklek e (mm)	Vikt/meter (kg/meter)	Max liner längd i meter *	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter Ø liner (mm)	Max ytter Ø liner (mm)	Stos/krök storlek min	Stos/krök storlek max	Inpipe standard stos/krök	Inpipe standard ljustågsben	Inpipe Installa-tions förberedd stos/krök	Inpipe Installa-tions förberedd ljustågsben	Installations-förberedd
225	SN3	10500	3,4	5,0	160 (250)	157	187	225	104	127	Gul Ø137	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja
230	SN3	10500	3,5	5,0	160 (250)	157	189	230	104	127	Gul Ø137	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja
250	SN3	11000	3,7	5,4	160 (250)	185	221	250	122	155	Grön Ø168	Grön Ø148	Grön Ø168	Grön Ø148	Ja
300	SN3	11250	4,4	7,8	160 (250)	206	245	300	136	176	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja
350	SN3	12000	5,1	10,4	140 (150)	248	294	350	164	218	Röd Ø214	Röd Ø188	Röd Ø214	Röd Ø188	Ja
400	SN3	12000	5,7	13,0	160 (170)	298	348	400	197	268	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
450	SN3	12500	6,4	16,0	120 (150)	320	377	450	211	290	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	NA
500	SN3	13000	7,1	20,0	150 (170)	386	446	500	255	356	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	NA

* Mått anger maximal längd för invrängning. Mått inom parantes anger maximal tillverkad längd.

Dim. Ø (mm)	SN-Klass	E-modul Mpa	Minsta medel-godstjocklek e (mm)	Vikt/meter (kg/meter)	Max liner längd i meter *	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter Ø liner (mm)	Max ytter Ø liner (mm)	Stos/krök storlek min	Stos/krök storlek max	Inpipe standard stos/krök	Inpipe standard ljustågsben	Inpipe Installa-tions förberedd stos/krök	Inpipe Installa-tions förberedd ljustågsben	Installations-förberedd
225	SN3	10500	3,4	5,0	160 (250)	157	187	225	104	127	Gul Ø137	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja
230	SN3	10500	3,5	5,0	160 (250)	157	189	230	104	127	Gul Ø137	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja
250	SN3	11000	3,7	5,4	160 (250)	185	221	250	122	155	Grön Ø168	Grön Ø148	Grön Ø168	Grön Ø148	Ja
300	SN3	11250	4,4	7,8	160 (250)	206	245	300	136	176	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja
350	SN3	12000	5,1	10,4	140 (150)	248	294	350	164	218	Röd Ø214	Röd Ø188	Röd Ø214	Röd Ø188	Ja
400	SN3	12000	5,7	13,0	160 (170)	298	348	400	197	268	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
450	SN3	12500	6,4	16,0	120 (150)	320	377	450	211	290	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	NA
500	SN2	13000	7,1	20,0	150 (170)	386	446	500	255	356	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	NA

* Mått anger maximal längd för invrängning. Mått inom parantes anger maximal tillverkad längd.

INPIPE

INPIPE FLEXLINER INVRÄNGNING

PRODUKTDATA
REV. 2026-2

Dim. Ø (mm)	SN-Klass	E-modul Mpa	Minsta medel-godstjocklek e (mm)	Vikt/meter (kg/meter)	Max liner längd i meter *	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter Ø liner (mm)	Max ytter Ø liner (mm)	Stos/krök storlek min	Stos/krök storlek max	Inpipe standard stos/krök	Inpipe standard ljustågsben	Inpipe Installa-tions förberedd stos/krök	Inpipe Installa-tions förberedd ljustågsben	Installations-förberedd
225	SN5	10500	3,8	5,1	160 (250)	157	187	225	104	127	Gul Ø137	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja
230	SN5	11000	4,0	5,3	160 (250)	157	189	230	104	127	Gul Ø137	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja
250	SN5	11250	4,3	6,4	160 (250)	185	221	250	122	155	Grön Ø168	Grön Ø148	Grön Ø168	Grön Ø148	Ja
300	SN5	12000	5,1	9,0	160 (250)	206	245	300	136	176	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja
350	SN5	12000	5,9	12,0	140 (150)	248	294	350	164	218	Röd Ø214	Röd Ø188	Röd Ø214	Röd Ø188	Ja
400	SN5	12500	6,7	15,5	160 (170)	298	348	400	197	268	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
450	SN5	13300	7,5	18,7	120 (150)	320	377	450	211	290	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	NA
500	SN5	13500	8,2	23,0	150 (170)	386	446	500	255	356	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	NA

* Mått anger maximal längd för invrängning. Mått inom parantes anger maximal tillverkad längd.