INPIPE

INPIPE INVRÄNGNINGSLINER

PRODUKTDATA
REV. 2026-2

Tack för att du väljer Inpipe Liner

I denna tabell har vi sammanställt beräknings- och installationsinformation nödvändig för dig som installatör/beställare. Här nedan följer en förklaring på hur du ska tolka informationen i fälten.

Dim. Ø (mm)	**Benämning på liner.**
SN class	**SN Klass korttid.**
E-module MPa	**Karaktäristisk E-modul.**
Medium wall e (mm)	**Karaktäristisk medelgodstjocklek på liner.**
Vikt / meter (kg/m)	**Vikt på liner per meter.**
Max liner längd	**Max tillverkningsbar längd på PIP liner.**
Inner Ø liner vid start (mm)	**Linerstorlek från start. För val av rätt storlek på krök/stos till liner som ej är installationsförberedd.**
Min ytter Ø ytter (mm)	**Minsta ytterdiameter som liner måste ha efter installation för att undvika rillor på rörets inner-vägg**
Max ytter-diameter liner	**Max ytterdiameter på installerad liner** **Överträder man detta mått så påverkas SN-klass och dimension**
Stos/krök storlekar	**Min och max storlek på stos och krök**
Inpipe krök och ljus-tågsben	**Vid användning av Inpipe installationsutrustning rekomenderad stos och krök**
Installations förbe-redd(mm)	**Vid installationsförberedelse anpassas linerns ände för enkel montering på Inpipe krök/stos samt förses med ventilhållare på mottagarsidan.**

För övriga installationskriterier, se gällande Inpipe Installationsmanual.
Om du har frågor så är du välkommen att kontakta Inpipe.

INPIPE

INPIPE LINER
INVRÄNGNINGSLINER

PRODUKTDATA
REV. 2026-2

Dim. Ø (mm)	SN-Klass	E-modul Mpa	Min medel godstj. e (mm)	Vikt/meter (kg/m)	Max rek. längd (max tillverkad längd)	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter Ø liner (mm)	Max ytter Ø liner (mm)	Stos/krök storlek min	Stos/krök storlek max	Inpipe standard stos/krök	Inpipe standard ljustågsben	Inpipe Installations förberedd stos/Krök	Inpipe Installations förberedd ljustågsben	Installations-förberedd
150	SN11	10500	3,0	3,0	60 (150)	124	142	150	82	94	––	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja
200	SN3	10500	3,0	3,8	150 (200)	167	199	200	110	137	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	Ja
225	SN3	10500	3,4	4,3	160 (250)	193	224	225	127	163	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja
230	SN3	10500	3,5	5,0	160 (250)	193	224	230	127	163	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja
250	SN1	10500	3,0	5,0	160 (250)	215	238	250	142	185	Grön Ø168	Grön Ø148	Röd Ø214	Röd Ø188	Ja
300	SN1	10500	3,2	5,7	160 (250)	259	299	300	171	229	Röd Ø214	Röd Ø188	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
350	SN1	11000	3,6	8,0	140 (150)	303	340	350	200	273	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
375	SN1	11000	3,9	8,5	160 (170)	324	367	375	214	294	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
380	SN1	11000	3,9	8,5	160 (170)	324	367	380	214	294	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
400	SN1	11250	4,1	10,0	160 (170)	347	388	400	229	317	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
450	SN1	11500	4,6	13,1	120 (150)	384	437	450	253	354	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	Ja
500	SN1	12000	5,2	14,6	150 (170)	412	469	500	272	382	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	Ja

Dim. Ø (mm)	SN-Klass	E-modul Mpa	Min medel godstj. e (mm)	Vikt/meter (kg/m)	Max liner längd	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter Ø liner (mm)	Max ytter Ø liner (mm)	Stos/krök storlek min	Stos/krök storlek max	Inpipe standard stos/krök	Inpipe standard Ljustågsben	Inpipe Installations förberedd stos/Krök	Inpipe Installations förberedd ljustågsben	Installations-förberedd
150	SN11	10500	3,0	3,0	60 (150)	124	142	150	82	94	––	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja
200	SN3	10500	3,0	3,8	150 (200)	167	199	200	110	137	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	Ja
225	SN3	10500	3,4	4,3	160 (250)	193	224	225	127	163	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja
230	SN3	10500	3,5	5,0	160 (250)	193	224	230	127	163	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja
250	SN2	10500	3,3	5,4	160 (250)	215	238	250	142	185	Grön Ø168	Grön Ø148	Röd Ø214	Röd Ø188	Ja
300	SN2	11000	3,9	7,0	160 (250)	259	299	300	171	229	Röd Ø214	Röd Ø188	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
350	SN2	11250	4,5	9,4	140 (150)	303	340	350	200	273	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
375	SN2	11500	4,8	10,5	160 (170)	324	367	375	214	294	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
380	SN2	11500	4,8	10,5	160 (170)	324	367	380	214	294	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
400	SN2	11500	5,0	11,7	160 (170)	347	388	400	229	317	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
450	SN2	12000	5,6	14,6	120 (150)	384	437	450	253	354	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	Ja
500	SN2	12500	6,2	17,5	150 (170)	412	469	500	272	382	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	Ja

INPIPE

INPIPE LINER
INVRÄNGNINGSLINER

PRODUKTDATA
REV. 2026-2

Dim. Ø (mm)	SN-Klass	E-modul Mpa	Min medel godstj. e (mm)	Vikt/meter (kg/m)	Max liner längd	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter Ø liner (mm)	Max ytter Ø liner (mm)	Stos/krök storlek min	Stos/krök storlek max	Inpipe standard stos/krök	Inpipe standard Ljustågsben	Inpipe Installations förberedd stos/Krök	Inpipe Installations förberedd ljustågsben	Installations-förberedd
150	SN11	10500	3,0	3,0	60 (150)	124	142	150	82	94	––	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja
200	SN3	10500	3,0	3,8	150 (200)	167	199	200	110	137	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	Ja
225	SN3	10500	3,4	4,3	160 (250)	193	224	225	127	163	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja
230	SN3	10500	3,5	5,0	160 (250)	193	224	230	127	163	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja
250	SN3	11000	3,7	5,4	160 (250)	215	238	250	142	185	Grön Ø168	Grön Ø148	Röd Ø214	Röd Ø188	Ja
300	SN3	11250	4,4	7,8	160 (250)	259	299	300	171	229	Röd Ø214	Röd Ø188	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
350	SN3	12000	5,1	10,4	140 (150)	303	340	350	200	273	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
375	SN3	12000	5,4	11,5	160 (170)	324	367	375	214	294	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
380	SN3	12000	5,4	11,5	160 (170)	324	367	380	214	294	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
400	SN3	12000	5,7	13,0	160 (170)	347	388	400	229	317	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
450	SN3	12500	6,4	16,0	120 (150)	384	437	450	253	354	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	Ja
500	SN3	13000	7,1	20,0	150 (170)	412	469	500	272	382	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	Ja

Dim. Ø (mm)	SN-Klass	E-modul Mpa	Min medel godstj. e (mm)	Vikt/meter (kg/m)	Max liner längd	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter Ø liner (mm)	Max ytter Ø liner (mm)	Stos/krök storlek min	Stos/krök storlek max	Inpipe standard stos/krök	Inpipe standard Ljustågsben	Inpipe Installations förberedd stos/Krök	Inpipe Installations förberedd ljustågsben	Installations-förberedd
150	SN11	10500	3,0	3,0	60 (150)	124	142	150	82	94	––	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja
200	SN5	10500	3,5	4,2	150 (200)	167	199	200	110	137	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	Ja
225	SN5	11000	3,9	5,1	160 (250)	193	224	225	127	163	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja
230	SN5	11000	4,0	5,3	160 (250)	193	224	230	127	163	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja
250	SN4	11250	4,1	6,1	160 (250)	215	238	250	142	185	Grön Ø168	Grön Ø148	Röd Ø214	Röd Ø188	Ja
300	SN4	11500	4,8	8,5	160 (250)	259	299	300	171	229	Röd Ø214	Röd Ø188	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
350	SN4	12000	5,5	11,5	140 (150)	303	340	350	200	273	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
375	SN4	12000	5,9	13,0	160 (170)	324	367	375	214	294	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
380	SN4	12000	5,9	13,0	160 (170)	324	367	380	214	294	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
400	SN4	12500	6,2	14,3	160 (170)	347	388	400	229	317	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
450	SN4	12500	7,0	17,4	120 (150)	384	437	450	253	354	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	Ja
500	SN4	13300	7,6	21,6	150 (170)	412	469	500	272	382	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	Ja

INPIPE

INPIPE LINER
INVRÄNGNINGSLINER

PRODUKTDATA
REV. 2026-2

Dim. Ø (mm)	SN-Klass	E-modul Mpa	Min medel godstj. e (mm)	Vikt/meter (kg/m)	Max liner längd	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter Ø liner (mm)	Max ytter Ø liner (mm)	Stos/krök storlek min	Stos/krök storlek max	Inpipe standard stos/krök	Inpipe standard Ljustågsben	Inpipe Installations förberedd stos/Krök	Inpipe Installations förberedd ljustågsben	Installations-förberedd
150	SN11	10500	3,0	3,0	60 (150)	124	142	150	82	94	––	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja
200	SN5	10500	3,5	4,2	150 (200)	167	199	200	110	137	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	Ja
225	SN5	11000	3,9	5,1	160 (250)	193	224	225	127	163	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja
230	SN5	11000	4,0	5,3	160 (250)	193	224	230	127	163	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja
250	SN5	11250	4,3	6,4	160 (250)	215	238	250	142	185	Grön Ø168	Grön Ø148	Röd Ø214	Röd Ø188	Ja
300	SN5	12000	5,1	9,0	160 (250)	259	299	300	171	229	Röd Ø214	Röd Ø188	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
350	SN5	12000	5,9	12,0	140 (150)	303	340	350	200	273	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
375	SN5	12500	6,3	14,4	160 (170)	324	367	375	214	294	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
380	SN5	12500	6,3	14,4	160 (170)	324	367	380	214	294	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
400	SN5	12500	6,7	15,5	160 (170)	347	388	400	229	317	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja
450	SN5	13000	7,5	18,7	120 (150)	384	437	450	253	354	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	Ja
500	SN5	13500	8,2	23,0	150 (170)	412	469	500	272	382	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	Ja