INPIPE

INPIPE LINER PULL-IN-PLACE

PRODUKTDATA
REV. 2026-2

Tack för att du väljer Inpipe Liner

I denna tabell har vi sammanställt beräknings- och installationsinformation nödvändig för dig som installatör/beställare. Här nedan följer en förklaring på hur du ska tolka informationen i fälten.

Dim. Ø (mm)	**Benämning på liner.**
SN-klass	**SN Klass korttid.**
E-module MPa	**Karaktäristisk E-modul.**
Medium wall e (mm)	**Karaktäristisk medelgodstjocklek på liner.**
Vikt / meter (kg/meter)	**Vikt på liner per meter.**
Max liner längd i meter	**Max tillverkningsbar längd på PIP liner.**
Inner Ø liner vid start (mm)	**Linerstorlek från start. För val av rätt storlek på krök/stos till liner som ej är installationsförbeRödd.**
Min ytter-diameter (mm)	**Minsta ytterdiameter som liner måste ha efter installation för att undvika rillor på rörets inner-vägg**
Max ytter-diameter liner	**Max ytterdiameter på installerad liner** **Överträder man detta mått så påverkas SN-klass och dimension**
Stos/krök storlekar	**Min och max storlekar**
Inpipe krök och ljus-tågsben	**Vid användning av Inpipe installationsutrustning rekommenderad stos och krök**
Installations förberedd	**Vid installationsförberedning anpassas linerns ände för enkel montering på Inpipe stos/krök samt förses med ventilhållare på mottagarsidan.**

För övriga installationskriterier, se gällande Inpipe Installationsmanual.
Om du har frågor så är du välkommen att kontakta Inpipe.

INPIPE

INPIPE LINER PULL-IN-PLACE

PRODUKTDATA
REV. 2026-2

Dim. Ø (mm)	SN-Klass	E-modul Mpa	Min medel godstj. e (mm)	Vikt/meter (kg/meter)	Max liner längd i meter	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter diameter liner (mm)	Max ytter diameter liner (mm)	Stos/krök storlek min	Stos/krök storlek max	Inpipe standard stos/krök	Inpipe standard ljustågsben	Inpipe Installations förberedd stos/krök	Inpipe Installations-förberedd ljustågsben	Installation-förberedd	Förmonterad glid-/skydds-folie
150	SN7	10500	3	3	170	127	148	150	84	97	––	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja	Ja
200	SN3	10500	3	4,2	170	164	188	200	110	134	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	Ja	Ja
225	SN3	10500	3,4	4,6	300	203	223	225	130	173	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja	Ja
230	SN3	10500	3,5	5,2	300	203	225	230	130	173	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja	Ja
250	SN1	10500	3	4,8	300	206	238	250	145	176	Grön Ø168	Grön Ø148	Röd Ø214	Röd Ø188	Ja	Ja
300	SN1	10500	3,2	6,9	300	271	298	300	175	241	Röd Ø214	Röd Ø188	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
350	SN1	11000	3,6	8	170	293	337	350	210	263	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
375	SN1	11000	3,9	9	170	337	365	375	225	307	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
380	SN1	11000	3,9	9	170	337	365	380	225	307	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
400	SN1	11250	4,1	9,7	200	356	395	400	240	326	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
450	SN1	11500	4,6	11,8	200	405	435	450	265	375	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	Ja	Ja
500	SN1	12000	5,2	14,8	200	435	480	500	285	405	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
530	SN1	12000	5,5	18,2	180	452	492	530	305	422	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
550	SN1	12000	5,5	18,2	250	452	492	550	305	422	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
600	SN1	12000	6	20,7	190	540	585	600	355	510		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	Ja
700	SN1	12500	6,9	28,5	160	625	673	700	413	595		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
750	SN1	13000	7,3	31,7	160	650	746	750	429	620		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
800	SN1	13300	7,7	35,6	200	660	755	800	436	630		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
800 M	SN1	15000	7,5	37,5	90	743	764	800	490	713		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
900	SN1	13500	8,6	45,7	180	659	755	900	435	629		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
900 M	SN1	15000	8,5	47,1	90	835	856	900	551	805		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1000	SN1	16000	9,1	57,6	100	890	951	1000	587	860		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1100	SN1	16000	10,1	70,9	70	890	1100*	1100	587	860		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1200	SN1	16000	10,9	81,4	70	890	1200*	1200	587	860		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1300	SN1	17000	11,5	87,9	70	1080	1300*	1300	713	1050		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1400	SN1	21000	11,6	100,5	70	1080	1400*	1400	713	1050		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1500	SN1	21000	12,5	112,5	70	1080	1500*	1500	713	1050		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1600	SN1	23000	12,8	126	70	1080	1600*	1600	713	1050		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1700	SN1	23000	13,8	152,1	60	1080	1700*	1700	713	1050		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1800	SN1	23000	15	179,2	60	1080	1800*	1800	713	1050		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A

INPIPE

INPIPE LINER PULL-IN-PLACE

PRODUKTDATA
REV. 2026-2

Dim. Ø (mm)	SN-Klass	E-modul Mpa	Min medel godstj. e (mm)	Vikt/meter (kg/meter)	Max liner längd i meter	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter diameter liner (mm)	Max ytter diameter liner (mm)	Stos/krök storlek min	Stos/krök storlek max	Inpipe standard stos/krök	Inpipe standard ljustågsben	Inpipe Installations förberedd stos/krök	Inpipe Installations-förberedd ljustågsben	Installation-förberedd	Förmonterad glid-/skydds-folie
150	SN7	10500	3	3	170	127	148	150	85	98	––	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja	Ja
200	SN3	10500	3	4,2	170	164	188	200	110	137	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	Ja	Ja
225	SN3	10500	3,4	4,6	300	203	223	225	130	170	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja	Ja
230	SN3	10500	3,5	5,2	300	203	225	230	130	170	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja	Ja
250	SN2	10500	3,3	5,4	300	206	243	250	145	190	Grön Ø168	Grön Ø148	Röd Ø214	Röd Ø188	Ja	Ja
300	SN2	11000	3,9	7	300	271	298	300	175	235	Röd Ø214	Röd Ø188	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
350	SN2	11250	4,5	9,5	170	293	340	350	210	285	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
375	SN2	11500	4,8	10,4	170	337	367	375	225	310	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
380	SN2	11500	4,8	10,4	170	337	367	380	225	310	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
400	SN2	11500	5,1	11,7	200	356	397	400	240	330	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
450	SN2	12000	5,6	14,6	200	405	435	450	265	375	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
500	SN2	12500	6,2	17,5	200	435	480	500	285	405	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
530	SN2	12500	6,8	21,3	180	452	494	530	305	430	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
550	SN2	12500	6,8	21,3	250	452	494	550	305	430	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
600	SN2	13000	7,3	25,1	190	540	585	600	355	510		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	Ja
700	SN2	13500	8,5	33,4	160	625	677	700	413	595		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
750	SN2	13500	9,3	39,7	160	650	746	750	429	620		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
800	SN2	14500	9,4	41,8	200	659	755	800	435	629		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
800 M	SN2	17000	9	44,4	90	741	764	800	489	711		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
900	SN2	16000	10,2	51,3	180	658	755	900	434	628		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
900 M	SN2	18500	9,8	53,3	90	833	856	900	550	803		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1000	SN2	17000	11,1	69,2	100	886	954	1000	585	856		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1100	SN2	18000	12	81,5	70	890	1100*	1100	587	860		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1200	SN2	20000	12,7	102	70	1080	1200*	1200	713	1050		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1300	SN2	22000	13,4	110	70	1080	1300*	1300	713	1050		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1400	SN2	22000	14,3	120	60	1080	1400*	1400	713	1050		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1500	SN2	22000	15,3	139,5	55	1080	1500*	1500	713	1050		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1600	SN2	23000	16,3	165,2	55	1080	1600*	1600	713	1050		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A

INPIPE

INPIPE LINER PULL-IN-PLACE

PRODUKTDATA
REV. 2026-2

Dim. Ø (mm)	SN-Klass	E-modul Mpa	Min medel godstj. e (mm)	Vikt/meter (kg/meter)	Max liner längd i meter	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter diameter liner (mm)	Max ytter diameter liner (mm)	Stos/krök storlek min	Stos/krök storlek max	Inpipe standard stos/krök	Inpipe standard ljustågsben	Inpipe Installations förberedd stos/krök	Inpipe Installations-förberedd ljustågsben	Installation-förberedd	Förmonterad glid-/skydds-folie
150	SN7	10500	3	3	170	127	148	150	85	98	––	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja	Ja
200	SN3	10500	3	4,2	170	164	188	200	110	137	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	Ja	Ja
225	SN3	10500	3,4	4,6	300	203	223	225	130	170	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja	Ja
230	SN3	10500	3,5	5,2	300	203	225	230	130	170	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja	Ja
250	SN3	11000	3,7	5,4	300	206	238	250	145	190	Grön Ø168	Grön Ø148	Röd Ø214	Röd Ø188	Ja	Ja
300	SN3	11250	4,4	7,8	300	271	298	300	175	235	Röd Ø214	Röd Ø188	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
350	SN3	12000	5,1	10,4	170	293	337	350	210	285	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
375	SN3	12000	5,4	11,5	170	337	369	375	225	310	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
380	SN3	12000	5,4	11,5	170	337	369	380	225	310	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
400	SN3	12000	5,7	13	200	356	399	400	240	330	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
450	SN3	12500	6,4	16	200	405	435	450	265	375	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
500	SN3	12500	7	20	200	435	480	500	285	405	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
530	SN3	13300	7,6	23,8	180	452	496	530	305	430	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
550	SN3	13300	7,6	23,8	250	452	496	550	305	430	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
600	SN3	13500	8,3	28,1	190	540	585	600	355	510		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	Ja
700	SN3	14500	9,4	36,8	160	625	677	700	413	595		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
750	SN3	14500	10,1	43,4	160	650	748	750	429	620		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
800	SN3	16000	10,4	47,3	200	657	755	800	434	627		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
800 M	SN3	19000	9,8	48,8	90	737	764	800	486	707		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
900	SN3	17000	11,5	56,8	180	661	755	900	436	631		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
900 M	SN3	19000	11,1	63	90	831	856	900	548	801		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1000	SN3	21000	12,2	82,6	90	890	949	1000	587	860		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1100	SN3	22000	12,9	91,8	70	809	1100*	1100	534	779		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1200	SN3	23000	13,8	102	70	890	1200*	1200	587	860		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1300	SN3	23000	15	124,2	55	1080	1300*	1300	713	1050		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
1400	SN3	23000	16,1	143,3	55	1080	1400*	1400	713	1050		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A

INPIPE

INPIPE LINER PULL-IN-PLACE

PRODUKTDATA
REV. 2026-2

Dim. Ø (mm)	SN-Klass	E-modul Mpa	Min medel godstj. e (mm)	Vikt/meter (kg/meter)	Max liner längd i meter	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter diameter liner (mm)	Max ytter diameter liner (mm)	Stos/krök storlek min	Stos/krök storlek max	Inpipe standard stos/krök	Inpipe standard ljustågsben	Inpipe Installations förberedd stos/krök	Inpipe Installations-förberedd ljustågsben	Installation-förberedd	Förmonterad glid-/skydds-folie
150	SN7	10500	3	3	170	127	148	150	85	98	––	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja	Ja
200	SN5	10500	3,5	4,6	170	164	188	200	110	137	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	Ja	Ja
225	SN5	11000	3,9	5,2	300	203	220	225	130	170	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja	Ja
230	SN5	11000	4	5,5	300	203	226	230	130	170	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja	Ja
250	SN4	11250	4,1	6,1	300	206	240	250	145	190	Grön Ø168	Grön Ø148	Röd Ø214	Röd Ø188	Ja	Ja
300	SN4	11500	4,8	8,5	300	271	298	300	175	235	Röd Ø214	Röd Ø188	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
350	SN4	12000	5,5	11,3	150	293	338	350	210	285	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
375	SN4	12000	5,9	13,1	170	337	370	375	225	310	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
380	SN4	12000	5,9	13,1	170	337	370	380	225	310	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
400	SN4	12500	6,2	14,3	200	356	399	400	240	330	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
450	SN4	12500	7	17,8	200	405	435	450	265	375	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
500	SN4	13300	7,6	21,6	200	435	480	500	285	405	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
530	SN4	13500	8,3	25,9	180	452	498	530	305	430	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
550	SN4	13500	8,3	25,9	250	452	498	550	305	430	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
600	SN4	14500	9	30,2	190	540	585	600	355	510		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	Ja
700	SN4	16000	10,3	39,4	160	625	681	700	413	595		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
750	SN4	16000	10,7	44,3	160	650	749	750	429	620		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
800	SN4	17000	11,2	50	200	657	752	800	434	627		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
800 M	SN4	19000	10,8	52,2	90	736	764	800	486	706		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
900 M	SN4	20000	11,9	66,6	90	827	856	900	546	797		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A

INPIPE

INPIPE LINER PULL-IN-PLACE

PRODUKTDATA
REV. 2026-2

Dim. Ø (mm)	SN-Klass	E-modul Mpa	Min medel godstj. e (mm)	Vikt/meter (kg/meter)	Max liner längd i meter	Inner Ø liner vid start (mm)	Min ytter diameter liner (mm)	Max ytter diameter liner (mm)	Stos/krök storlek min	Stos/krök storlek max	Inpipe standard stos/krök	Inpipe standard ljustågsben	Inpipe Installations förberedd stos/krök	Inpipe Installations-förberedd ljustågsben	Installation-förberedd	Förmonterad glid-/skydds-folie
150	SN7	10500	3	3	170	127	148	150	85	98	––	Gul Ø125	Gul Ø137	Gul Ø125	Ja	Ja
200	SN5	10500	3,5	4,6	170	164	188	200	110	137	Gul Ø137	Gul Ø125	Grön Ø168	Grön Ø148	Ja	Ja
225	SN5	11000	3,9	5,2	300	203	223	225	130	170	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja	Ja
230	SN5	11000	4	5,5	300	203	226	230	130	170	Grön Ø168	Grön Ø148	Blå Ø203	Blå Ø171	Ja	Ja
250	SN5	11250	4,3	6,4	300	206	241	250	145	190	Grön Ø168	Grön Ø148	Röd Ø214	Röd Ø188	Ja	Ja
300	SN5	12000	5,1	9	300	271	298	300	175	235	Röd Ø214	Röd Ø188	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
350	SN5	12000	5,9	12,3	150	293	344	350	210	285	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
375	SN5	12500	6,3	14,5	170	337	371	375	225	310	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
380	SN5	12500	6,3	14,5	170	337	371	380	225	310	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
400	SN5	12500	6,7	15,5	200	356	399	400	240	330	Svart Ø264	Svart Ø239	Svart Ø264	Svart Ø239	Ja	Ja
450	SN5	13000	7,4	18,8	200	405	435	450	265	375	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
500	SN5	13500	8,1	23	200	435	480	500	285	405	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
530	SN5	13500	8,9	27,1	180	452	499	530	305	430	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
550	SN5	13500	8,9	27,1	250	452	499	550	305	430	Grå Ø338	Svart Ø239	Grå Ø338	Svart Ø239	N/A	Ja
600	SN5	14500	9,5	32	190	540	585	600	355	510		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	Ja
700	SN5	16000	10,8	42,6	160	625	681	700	413	595		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
750	SN5	20000	10,7	46,8	160	650	750	750	429	620		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
800 M	SN5	21000	11,2	56,1	90	730	764	800	482	700		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A
900 M	SN5	21000	12,6	77,2	90	826	856	900	545	796		Svart Ø239		Svart Ø239	N/A	N/A